

ELEMENTO DE FACHADA, F-6



F-6

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [INOXFERA](#)

Descripción ELEMENTO DE FACHADA, F-6 Elementos de fachada especialmente diseñados para garantizar la continuidad de la línea de servicio, permitiendo resolver los encajes de columna o colocar elementos en su parte posterior como carros, dispensadores de platos, elementos auxiliares, etc. Encimera de acero inoxidable de 2 mm de espesor en acabado vibrado, ofreciendo una gran durabilidad y resistencia. Frontal de encimera de 100 mm de altura en acabado satinado con arista superior en radio. Junta de silicona apta para el uso alimentario, elástica e impermeable, a colocar entre las encimeras de los muebles para asegurar una unión precisa. Asegura la estanqueidad, evita la acumulación de partículas de alimentos entre los muebles y garantiza un fácil acceso para la limpieza. Panel frontal de fibra de densidad media (MDF) hidrófugo, con 19 mm de espesor, a 150 mm del suelo. Fachada frontal decorada con panel laminado, de 1 mm de espesor, con diferentes colores opcionales. Perfiles de protección de acero inoxidable en la fachada, con 40 mm de anchura en los lados y 20 mm en la base. Correbandejas en acero inoxidable, a 800 mm de altura. Compuesto por tres (3) tubos de sección redonda de Ø 30 mm y dos (2) soportes con perfil de tubo oblongo con embellecedores en los extremos. Suministrado desmontado. Patas de acero inoxidable regulables en altura con rosca oculta. La altura estándar es de 150 mm. No se pueden montar sobre el elemento ni pantallas ni estantes. Los zócalos y cualquier otro accesorio deben ser solicitados separadamente y son suministrados desmontados. Los elementos de fachada se pueden suministrar en tres (3) configuraciones diferentes, de acuerdo los requerimientos de la línea de servicio. Dimensiones: __x215x900 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.