

Elementos de terminación de final de línea especialmente diseñados para



BL

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [INOXFERA](#)

Descripción Elementos de terminación de final de línea especialmente diseñados para proporcionar un cierre a la línea de servicio. Solo se pueden unir a los elementos de fachada o cajas registradoras. Fabricados totalmente en acero inoxidable, con una estructura sólida y robusta. Encimera de acero inoxidable de 2 mm de espesor en acabado vibrado, ofreciendo una gran durabilidad y resistencia. Frontal de encimera de 100 mm de altura en acabado satinado con arista superior en radio. Junta de silicona apta para el uso alimentario, elástica e impermeable, a colocar entre las encimeras de los muebles para asegurar una unión precisa. Asegura la estanqueidad, evita la acumulación de partículas de alimentos entre los muebles y garantiza un fácil acceso para la limpieza. Panel frontal de fibra de densidad media (MDF) hidrófugo, con 19 mm de espesor, a 150 mm del suelo. Fachada frontal decorada con panel laminado, de 1 mm de espesor, con diferentes colores opcionales. Perfiles de protección de acero inoxidable en la fachada, con 40 mm de anchura en los lados y 20 mm en la base. Dos (2) tomas de corriente monofásicas, con voltaje 230V 1N 50/60 Hz y grado de protección IP55 para conectar carros calientes. Patas de acero inoxidable regulables en altura con rosca oculta. La altura estándar es de 150 mm. No se pueden montar sobre el elemento ni pantallas ni estantes. Los zócalos y cualquier otro accesorio deben ser solicitados separadamente y son suministrados desmontados. Opciones para la Decoración de Encimeras: - OEN0010: Encimera en acabado espejo cara al público. - Otras opciones para encimeras en materiales como granito o Silestone, disponibles como proyectos a medida. Opciones para la Decoración de Fachadas: - OF0010: Fachada decorada con panel aplacado de acero inoxidable de acabado satinado. No compatible con fachada decorada con panel laminado en color. - OF0020: Fachada decorada con panel laminado en color. A escoger entre 16 colores básicos, 8 maderas y 6 metales. No compatible con fachada decorada con panel aplacado de acero inoxidable. - OF0030: Laminados en madera con vetas en vertical, no en horizontal. Esta opción solo aplica a fachadas decoradas con panel laminado en color madera. Opciones para la Parte Inferior: - OB0012: Dos (2) ruedas pivotantes silenciosas de acero inoxidable de 125 mm de diámetro, una (1) de ellas con frenos para un manejo fácil y seguro. No compatible con zócalos o decoración a 40 mm del suelo. - OB0020: Zócalo de acero inoxidable. Suministrado desmontado. No compatible con ruedas o decoración a 40 mm del suelo. - OB0030: Decoración a 40 mm del suelo. No compatible con ruedas o zócalos. Opciones de Distribución: - OL0010: Elemento al final de la línea de servicio, a la derecha (FLD). La decoración del lado derecho será la misma que se ha escogido para la fachada del elemento. Se suministrará el zócalo de la parte derecha del elemento si se ha seleccionado la opción OB0020. - OL0011: Elemento al final de la línea de servicio, a la izquierda (FLI). La

decoración del lado izquierdo será la misma que se ha escogido para la fachada del elemento. Se suministrará el zócalo de la parte izquierda del elemento si se ha seleccionado la opción OB0020. - Dado que el elemento es de terminación de línea, una de las dos opciones debe ser seleccionada de manera obligatoria. Opciones de Tipos de Tomas de Corriente: - OTE000F: Toma de corriente estándar europeo – España. Tipo F. - OTE000E: Toma de corriente estándar europeo – Francia. Tipo E. - OTE000B: Toma de corriente estándar americano. Tipo B. - OTE000G: Toma de corriente estándar británico. Tipo G.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.