EXPOSITOR POSITIVO MURAL, ERM-250 SS





EXP. ERM-250 SS 230V 50/60Hz 1N

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL CATERING

Descripción EXPOSITOR POSITIVO MURAL, ERM-250 SS CARACTERÍSTICAS Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario. Exterior en acero inoxidable con acabado satinado. Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio. Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín. Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación (low E) con cámara de aire interior y tirador de asa. Dotados de cerradura. Control electrónico de la temperatura con visor digital. Interruptor general encendido/apagado. Iluminación horizontal superior. Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado. Temperatura de trabajo: +4 ºC, +8 ºC, ambiente a 32 ºC. Nº puertas: 2 Capacidad: 214 L Capacidad botellas: 77 Potencia eléctrica: 344 W Refrigerante: R-134a Dimensiones: 925x520x900 mm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.