EXPOSITOR POSITIVO MURAL, ERMU-350

EXP. ERMU-350 230V 50/60Hz 1N

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL CATERING

Descripción EXPOSITOR POSITIVO MURAL, ERMU-350 CARACTERÍSTICAS Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario. Exterior con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro. Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio. Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín. Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación (low E) con cámara de aire interior y tirador de asa. Dotados de cerradura. Control electrónico de la temperatura con visor digital. Interruptor general encendido/apagado. Iluminación horizontal superior. Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado. Temperatura de trabajo: +4 ºC, +8 ºC, ambiente a 32 ºC. Nº puertas: 3 Capacidad: 277 L Capacidad botellas: 119 Potencia eléctrica: 344 W Refrigerante: R-134a Dimensiones: 1.375x520x800 mm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.