

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-120 TP HW



LA-120 TP HW 400V 3N 50/60Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA](#)

Descripción LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-120 TP HW Construcción en acero inoxidable Capacidad de carga: 133 kg (relación 1:9) ó 120 kg. (relación 1:10). Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control». 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión «WASH CONTROL» incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo. Cubeta de detergentes con 5 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes, neutralizantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD). Niveles de agua configurables. Velocidades de lavado y centrifugado configurables. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar. WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro tambor: 1.360 mm. Profundidad tambor: 840 mm. Diámetro puerta: 700 mm. Motor con variador de frecuencia incorporado. No necesita fijación al suelo. Opción de sistema de volcado para carga y descarga. Opción de segundo desagüe. Centrifugado a 680 r.p.m. Factor G = 350. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Consumo de agua en el program nº 2, 60º: 1.254 litros. Funcionamiento con agua caliente de la red Opcional: KIT de basculación KB-120 (Caudal de aire = 10L/min o presión = 2-4 bar) Potencia máxima: 15 kW. Dimensiones: 1.836 x 1.863 x 2.245 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

