

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-25 TP E



LA-25 TP E 400/230V 3N/3 50/60Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA](#)

Descripción LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-25 TP E Construcción en acero inoxidable Capacidad de carga: 28 kg (relación 1:9) ó 25 kg. (relación 1:10). Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control». 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión «WASH CONTROL» incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo. Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD). Niveles de agua configurables. Velocidades de lavado y centrifugado configurables. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar. WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 770 mm. Profundidad del tambor: 530 mm. Volumen: 250 litros. Diámetro puerta: 373 mm. Motor con variador de frecuencia incorporado. No necesita fijación al suelo. Centrifugado a 1.035 r.p.m. Factor G = 450. Consumo de agua en el program nº 2, 60º: 336 litros. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Sistema de calentamiento eléctrico. Potencia calentamiento: 18 kW. Potencia máxima: 19 kW. Dimensiones: 979 x 1.041 x 1.548 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.