

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR, LN-35 TP E



LN-35 TP E 400/230V 3N/3 50/60Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA](#)

Descripción LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR, LN-35 TP E Construcción en acero inoxidable Capacidad de carga: 39 kg (relación 1:9) ó 35 kg. (relación 1:10). Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control». 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo. Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD). Niveles de agua configurables. Velocidades de lavado y centrifugado configurables. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar. WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 860 mm. Profundidad del tambor: 602 mm. Volumen: 350 litros. Diámetro puerta: 560 mm. Centrifugado a 455 r.p.m. Factor G = 100. Motor con variador de frecuencia incorporado. Máquina rígida. Es necesario instalar con elementos de anclaje al suelo (no incluidos). Pueden solicitarse por separado. Consumo de agua en el programa nº 2, 60º: 400 litros. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Sistema de calentamiento eléctrico. Potencia calentamiento: 21 kW. Potencia máxima: 22,00 kW. Dimensiones: 979 x 1.066 x 1.408 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

