LAVADORA DE CENTRIFUGADO RÁPIDO, LR-11 TP S





LR-11 TP S 230V 1N 50/60Hz

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA

Descripción LAVADORA DE CENTRIFUGADO RÁPIDO, LR-11 TP S Construcción en acero inoxidable Capacidad de carga: 11 kg (relación 1:9) ó 10 kg. (relación 1:10). Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control». 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo. Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD). Niveles de agua configurables. Velocidades de lavado y centrifugado configurables. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar. WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 620 mm. Profundidad del tambor: 330 mm. Volumen: 100 litros. Diámetro puerta: 373 mm. Centrifugado a 760 r.p.m. Factor G = 200. Motor con variador de frecuencia incorporado. Máquina rígida. Incluye elementos para su anclaje al suelo (necesario) pero que deben solicitarse por separado. Consumo de agua en el programa nº 2, 60º: 135 litros. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Calentamiento por vapor producido en generadores externos, admitiendo presiones de 4 kg/cm2. Potencia máxima: 0,75 kW. Dimensiones: 719 x 665 x 1.154 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.