

LAVADORA DE UTENSILIOS LP-60 B ECO



LP-60 B ECO 400V 3N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVADORA DE UTENSILIOS LP-60 B ECO Estructura de doble pared construida en acero inoxidable. Patas regulables en altura. Puertas, cuba y paredes construidas con doble pared de acero inoxidable. , para reducir ruidos y dispersión térmica. Puertas de doble apertura (alto / bajo). Cesta de acero inoxidable con rodamientos de fricción para reducir los esfuerzos del operario. Cuba completamente matrizada - estampada, cantos redondeados, autolimpiable y juntas fuera del contacto con el agua. Dobles filtros de acero inoxidable. Cesta de acero inoxidable con rodamientos de fricción para reducir los esfuerzos del operario. Cámara interior de lavado, sin conductos vistos para facilitar una máxima limpieza e higiene. Circuito de conductos de lavado y aclarado están fuera de la cuba. Puerta con amortiguadores en las bisagras con cierre extra suave. Brazos de lavado giratorios en acero inox. Dimensiones del cesto 600x500 mm. que permite versatilidad de empleo y posibilidad de lavar fuentes de 600 x 400 mm. y cestos de hasta 600x500x400 mm. Sistema de calentamiento eléctrico con resistencias incoloy 800. Calentador eléctrico sistema abierto ""CRP"" (Constant Rinse Performances) para garantizar el aclarado a 85°C en temperatura controlado por termostop. Temperaturas de trabajo, 55°C - 60°C. En el lavado y 85°C - 90°C en el aclarado. Temperatura de entrada de agua aconsejada entre 50°C y 55°C. Funcionamiento automático por control electrónico. Panel de control electrónico de baja tensión con termómetros digitales. Autodiagnóstico de fallos, para ser controlado por el servicio técnico. Cuatro programas de lavado de 2' / 4' / 6' / y continuo, con aclarado y final automático. Bombas de lavado verticales, autovaciantes y autolimpiantes. Bomba de aclarado de serie. Potencia total instalada.- 6,8 kW. Consumo de agua.- 2,5 litros / ciclo. Producción.- 30 cestas / hora. Peso neto / bruto.- 115 / 145 Kg. Dimensiones.- 667 x 716 x 1473 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.