

LAVADORA PROFESIONAL, LAP-10 TP HWP



LAP-10 TP2 HWP 230V 1N 50/60Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA](#)

Descripción LAVADORA PROFESIONAL, LAP-10 TP HWP Lavadora flotante de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje. Modelo versátil: OPL COIN: Modelos convertibles de autoservicio a OPL y viceversa. ELÉCTRICO AGUA CALIENTE: Modelo eléctrico estándar fácilmente transformable a modelo de agua caliente y viceversa. VÁLVULA DESAGÜE BOMBA DESAGÜE: Modelos estándar fácilmente transformables. Fácil acceso para mantenimiento. Mueble en skinplate gris. Cuba, tambor y palas en AISI 304. Incluye patas niveladoras. Puerta robusta fabricada en aluminio. Cierre de puerta industrial. Junta-puerta de lavadora industrial (no mufla). Soporte de rodamientos y rodamientos, industriales. Variador de frecuencia y motor industrial. Cubeta de detergentes de 4 compartimentos. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo (en opción 6 señales extras). Ciclos de lavado reducidos (potencia calentamiento 6 kW). 2 entradas de agua estándar. Funcionamiento con variador de frecuencia (estandar 50-60Hz). Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo variador. Nuevo programador con pantalla táctil TOUCH II, permite crear un número indefinido de programas (26 preestablecidos). Posibilidad de programar, importar o exportar programas y actualizaciones de software por USB. Trazabilidad estándar: todo el proceso de lavado (temperaturas, niveles de agua) es almacenado en la lavadora y extraíble a un PC mediante memoria USB. Wet cleaning incluido en el programador (niveles de agua y velocidad de lavado modificables). Wash-Control, software PC para gestión de programas, trazabilidad y otros datos. Preparado para conexiones remotas. Preparado para sistema de multi-pago. Sistema de pesaje inteligente y manual. Ajuste automático de agua y químicos. Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro. Preparado para uso con tanques para recuperación de agua. Optimal loading: sistema ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes con menos carga. Sistema de ayuda a la carga "LOADING AID", entrada de agua y control de giro para cargar la ropa. Certificaciones de producto CE y WRAS aprobadas. Modelo con motobomba de desagüe. Tambor: - Capacidad de carga: 10 ÷ 11 kg. - Volumen: 100 l. - Diámetro 532 mm. - Profundidad: 425 mm - Diámetro de puerta: 373 mm. - Giro del tambor: 1.250 rpm - Factor G: 450 Calentamiento por agua caliente de red. Potencia máxima eléctrica: 0,75 kW Dimensiones: 680 x 742 x 1.040 mm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.