LAVAVAJILLAS AD-505





AD-505 230V 1N 60Hz

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL CATERING

Descripción LAVAVAJILLAS AD-505 - Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO. - Construcción en acero inoxidable. - Cuerpo íntegro con doble pared. - Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle. - Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura. - Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. - Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. - Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1. - Bomba de lavado de 600 W. - Calderín de 7 litros de volumen. - Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta. - Termostato de seguridad. - Modelo con control electrónico y digital. - Ciclos de lavado de 60”, 90” y 120”. - Producción teórica máxima de 60 cestas/hora. - Programa de lavado ‘Glass’ para cristalería, de acuerdo con las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511. - Tanque de 14 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 1 kW. - Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 1,9 / 2,8 kW. - Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica. - Posibilidad de selección de calentamiento alterno o simultáneo del tanque y calderín. - Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 ºC. (EFFIRINSE). - Aclarado con sistema termostop. - Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros. - Bandejas filtro de acero inoxidable en la cuba. - Sistema Air Break. - Protección antihumedad IPX5. - Bomba de aclarado - potencia 150 W. - Bomba de desagüe - potencia 30 W - programa de vaciado del tanque. - Dosificador de detergente peristáltico. Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos. Potencia eléctrica máxima: 7,20 kW Dimensiones: 600x600x830 mm " "

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.