

LAVAVAJILLAS CO-502 DD



CO-502 DD 230V 1N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVAVAJILLAS CO-502 DD - Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO. - Construcción en acero inoxidable. - Cuerpo íntegro con doble pared. - Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle. - Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura. - Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. - Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. - Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1. - Bomba de lavado de 600 W. - Calderín de 7 litros de volumen. - Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta. - Termostato de seguridad. - Modelo con control y portamandos electrónico y llenado termostático. - Ciclos de lavado de 90", 120" y 180". - Producción teórica máxima de 40 cestas/hora. - Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW. - Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 2,8 / 3,7 kW. - Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros. - Aclarado con sistema termostop. Ajustedesactivado de fábrica. Fácil de activar. - Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica. - Doble sistema de bandejas filtro en la cuba. - Protección antihumedad IPX4. - Dosificador de detergente peristáltico. Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos. Potencia eléctrica máxima: 6,20 kW Dimensiones: 600x600x830 mm " "

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.