

LAVAVAJILLAS COP-174 HRS DD - 50 Hz



COP-174 HRS DD 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVAVAJILLAS COP-174 HRS DD - 50 Hz Lavavajillas de capota - Generación EVO Concept Plus. Producción horaria: 65 cestas/h (1.170 platos/h). Altura útil: 440 mm. Admite bandejas GN-1/1. Control electrónico. Ciclos fijos de lavado de 55", 75" y 120". HRS: versión dotada de recuperador de energía que recoge y condensa el vapor que sale de la máquina después de un ciclo de lavado completo y calienta el agua de entrada. Potencia: 30 W. Construcción en acero inoxidable. Capota compensada con sistema de asa y muelle. Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable AISI-304. Dos motobombas de lavado de 600 W. Motobomba de aclarado de 260 W. Motobomba de desagüe de 70 W. Programa para ciclo de vaciado de la cuba. Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. Resistencia en cuba de 4,5 kW. Capacidad de la cuba: 34 litros. Resistencia en el calderín: 12 kW. Capacidad del calderín: 9 litros. Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo. Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado. Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C). Sistema de para térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 °C. Termostop. Termostato de seguridad. Micro magnético de seguridad para apertura de la capota. Dosificador de abrillantador incorporado. Dosificador de detergente incorporado. Sistema Air Break. Protección antihumedad IPX4. Potencia total máxima: 17,73 kW Dimensiones: 658 x 756 x 2.258 mm. Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes"

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.