

LAVAVAJILLAS COP-504 B



COP-504 B 230V 1N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVAVAJILLAS COP-504 B Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO Concept Plus. Producción horaria: 60 cestas/h (1.080 platos/h). Altura útil: 380 mm. Admite bandejas GN-1/1. Capacidad para platos de 320 mm de diámetro. Control electrónico. Ciclos fijos de lavado de 60", 90" y 180". Construcción en acero inoxidable. Cuerpo íntegro con doble pared. Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle. Puerta de doble pared con material aislante especial prensado. Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura. Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable. Motobomba de lavado de 600 W. Motobomba de aclarado de 260 W. Motobomba de desagüe de 30 W. Programa para ciclo de vaciado de la cuba. Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. Resistencia en cuba de 2,8 KW. Capacidad de la cuba: 20 litros. Resistencia en el calderín: multipotencia, regulable a 1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6 kW. Capacidad del calderín: 7 litros. Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo. Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado. Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C). Sistema de para térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 °C. Termostop. Termostato de seguridad. Micro magnético de seguridad en puerta. Dosificador de abrillantador incorporado. Sistema Air Break. Protección antihumedad IPX4. Potencia total: multipotencia: 2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2 kW. Dimensiones: 600 x 600 x 830 mm. Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes"

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.