

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE CCO-120 I HW



CCO-120 I HW 400V 3N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE CCO-120 I HW Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anti-corrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, puertas, sistema de arrastre de cestas, calderín y tuberías metálicas. Puertas de doble pared con apertura ascendente. Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba. Filtro de seguridad para aspiración de bomba. Calderín de aclarado con aislamiento térmico. Fácil accesibilidad para la instalación. Electroválvula situada en un lateral (no hay que retirar paneles para conectar la máquina). Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria. Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior. Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles. Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia. Control electrónico de temperaturas configurable: - Lavado (50 ÷ 65 °C.) - Aclarado (70 ÷ 85 °C.) Aseguramiento del aclarado a 85 °C. Regulador de presión para control de caudal. Seta de emergencia incorporada. Sistema de bloqueo de puerta abierta. Sistema de protección IPX4. Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático. Sistema de lavado de gran potencia con 4 ramas de lavado superiores y 4 inferiores. 3 programas de lavado: profundo (80 cestas /h), medio (100 cestas/h) y alta capacidad (120 cestas/h). Aclarado de doble efecto. Sistema economizador de energía: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo "stand-by" (70 °C). Autotimer que desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado (10 minutos). Sistema economizador de energía en el lavado: el lavado no arranca hasta detectar el paso de la cesta. Sistema economizador de aclarado. El aclarado finaliza cuando la cesta termina de pasar, ahorrando agua y energía. Modelo preparado para entrada de cestas por la izquierda. Modelo preparado para conexión con agua caliente de la red (Tª de entrada > 50 °C.). Potencia eléctrica total: 19,45 kW. Consumo de agua: 210 litros/hora. Dimensiones: 1.180 x 790 x 1.550 mm. Dotación: 2 cestas base, CT-10 2 cestas para platos CP-16/18 1 cesta para vasos CV-16/105 1 cesta para cubiertos CT-10 R Se incluye micro de final de carrera

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.