

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA, AD-125 SOFT



AD-125 SOFT 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVAVAJILLAS DE CAPOTA, AD-125 SOFT - Lavavajillas de capota - Generación EVO - Construcción en acero inoxidable. - Capota compensada con sistema de asa y muelle. - Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable. - Apertura de capota de 440 mm (Admite bandejas GN 1/1). - Ciclo de lavado continuo hasta 10'. - Bomba de lavado de 600 W que proporciona un gran caudal de agua. - Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. - Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. - Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica. - Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado. - Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C). - Sistema de parada térmica que garantiza una temperatura de aclarado de 85 °C. - Micro magnético de seguridad en la apertura de la capota. - Termostato de seguridad. - Capota de doble pared con material aislante especial prensado. - Modelo con control electrónico y digital. - Ciclos de lavado de 55", 75" y 120". - Programa de lavado 'Glass' para cristalería, de acuerdo a las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511. - Programador electrónico con sistema de ayuda para el servicio técnico. - Producción teórica máxima de 65 cestas/hora (1170 platos/h). - Tanque de 28 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,1 kW. - Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 °C. (Effi-Rinse). - Programa para ciclo de vaciado de la cuba. - Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros. - Aclarado con sistema termostop. - Sistema Air Break. - Protección antihumedad IPX5. - Calderín de 10 litros de volumen, con calentamiento seleccionable en el momento de la instalación monofásica (multipower en conexión 1N), de 4,5 / 6 kW. - Bomba de aclarado - potencia 150 W. - Bomba de desagüe - potencia 70 W - programa de vaciado del tanque. - Dosificador de detergente peristáltico. - Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración. Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos. Potencia eléctrica máxima: 11,7 kW Dimensiones: 630 x 750 x 1.465 mm " "

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

