

LAVAVAJILLAS DE CINTA ELÉCTRICO, FI-6000 D



FI-6000 D S 380-415V 3N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción LAVAVAJILLAS DE CINTA ELÉCTRICO, FI-6000 D Construcción en acero inoxidable. Formado por: zona de carga de 1,2 m, elemento antisalpicaduras de 300 mm en la entrada y salida, sección de prelavado (900 mm), 2 secciones de lavado (2x900 mm), doble aclarado (600 m) y zona de descarga de 2 m. Circulación de vajilla de derecha a izquierda. Boca de entrada de 630 x 430 mm. Cortinas dobles en la entrada y en la salida, y separadoras de las diferentes zonas interiores. Ramas del árbol de prelavado y de lavado en acero inoxidable, desmontables para la limpieza. Doble filtro en el sistema de lavado y aclarado. Fondo de cubas embutido. Módulo de doble aclarado con cuba y calderín para el calentamiento del agua. Control de las temperaturas del agua para lavado y aclarado mediante termostatos regulables. Termómetros analógicos. Termostato de seguridad. Sistema economizador de energía que detiene el funcionamiento del aclarado en caso de no detectar el paso de vajilla. Micros magnéticos de apertura de puertas y seguridad. Pulsadores de marcha y parada en la entrada y salida. Sistema de protección de la vajilla en la zona de descarga. Motorreductor de 2 velocidades de 0,25 kW. Dotación estándar de cestas: 2 x CT-10, 2 x CV -16/105 y 32 cubiletes para cubiertos. Producción: 4.000 - 6.000 piezas/hora. Consumo de agua: 480 litros/hora. Potencia: 82,6 KW. Dimensiones: 6.580 x 900 x 1.650 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.