

MESA POSITIVA CON CAJONES GASTRONORM, EMFP-225-GN HHHH



EMFP-225-GN HHHH 230V 1N 50Hz

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [FAGOR INDUSTRIAL CATERING](#)

Descripción MESA POSITIVA CON CAJONES GASTRONORM, EMFP-225-GN HHHH CARACTERÍSTICAS Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado). 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital. El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua. Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta. Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo. Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1). Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas. Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble. Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Peto sanitario de 10 cm altura. Cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg. Diferentes versiones de kit cajones: -1 puerta D = cajonera H con 2 cajones. -1 puerta D = cajonera T con 3 cajones Temperatura de trabajo: de -2 °C a +8 °C. Clase climática 4. Nº puertas: 8 cajones Clase de eficiencia energética: C Capacidad neta: 213 L Capacidad bruta: 581 L Potencia frigorífica: 360 W Potencia eléctrica: 200 W Consumo energético anual: 1096 kWh/año Refrigerante: R-600a Dimensiones: 2242x700x850 mm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.