

MUEBLE CALIENTE CON PLACA VITROCERÁMICA, SV-CR-5



SV-CR-5

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [INOXFERA](#)

Descripción MUEBLE CALIENTE CON PLACA VITROCERÁMICA, SV-CR-5 Muebles calientes con placa vitrocerámica especialmente diseñados para mantener y distribuir alimentos calientes en cubetas GN-1/1. Placa vitrocerámica resistente, de alta tecnología y con 4 mm de espesor. Sistema de calentamiento del cristal vitrocerámico mediante resistencias de silicona adheridas en la parte inferior de la placa. Armazón del mueble fabricado totalmente en acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable de 2 mm de espesor en acabado vibrado, ofreciendo una gran durabilidad y resistencia. Frontal de encimera de 100 mm de altura en acabado satinado con arista superior en radio. Junta de silicona apta para el uso alimentario, elástica e impermeable, a colocar entre las encimeras de los muebles para asegurar una unión precisa. Panel frontal de fibra de densidad media (MDF) hidrófugo, con 19 mm de espesor, a 150 mm del suelo. Fachada frontal decorada con panel laminado, de 1 mm de espesor. Perfiles de protección de acero inoxidable en la fachada, con 40 mm de anchura en los lados y 20 mm en la base. Correbandejas en acero inoxidable, a 800 mm de altura. Compuesto por tres (3) tubos de sección redonda de Ø 30 mm y dos (2) soportes con perfil de tubo oblongo con embellecedores en los extremos. Suministrado desmontado. Termostato electrónico, con visor digital, para regular la temperatura al nivel deseado en la placa vitrocerámica. Caja de registro conteniendo todas las conexiones eléctricas. Los modelos CR disponen de reservas calientes, con las siguientes características: - Calefacción interior rápida por aire forzado gracias al sistema de resistencia-ventilador. Los muebles de tamaño 6 GN1/1 incorporan resistencias y ventiladores en cada extremo. - Estante intermedio perforado. - Puertas correderas de acero inoxidable, con doble pared y tirador ergonómico. - Aislamiento con lana de roca de 30 mm de espesor. - Termostato electrónico, con visor digital, para regular la temperatura al nivel deseado en la reserva caliente. Temperatura de trabajo: +30 °C a +90 °C. Patas de acero inoxidable regulables en altura. La altura estándar es de 150 mm. Las pantallas, cristales, zócalos y cualquier otro accesorio deben ser solicitados separadamente y son suministrados desmontados. Temperatura de trabajo en la placa vitrocerámica: desde +30 °C a +120 °C. Voltaje y frecuencia: 400V 3N 50/60 Hz. Capacidad de platos Ø 150 mm en la placa: 48 Capacidad de ramequines Ø 130 mm en la placa: 64 Capacidad de platos Ø 250 mm en la placa: 17 Capacidad cubetas GN-1/1: 5 Potencia: 4700 W. Dimensiones: 1985x850x900 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.