

MUEBLE ISLA CON CUBA FRÍA ESTÁTICA DE 80 mm, SCR-4



SCR-4

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [INOXFERA](#)

Descripción MUEBLE ISLA CON CUBA FRÍA ESTÁTICA DE 80 mm, SCR-4 Muebles isla o buffets con cuba refrigerada estática, especialmente diseñados para mantener, exponer y distribuir alimentos fríos y bebidas frías durante el servicio, con acceso de clientes por los dos lados útiles del mueble. Cuba refrigerada estática de acero inoxidable, con 80 mm de profundidad, ligeramente inclinada para facilitar su drenaje. Esquinas internas redondeadas para facilitar su limpieza y asegurar una higiene máxima. Armazón del mueble fabricado totalmente en acero inoxidable, con una estructura sólida y robusta. Encimera de acero inoxidable de 2 mm de espesor en acabado vibrado, ofreciendo una gran durabilidad y resistencia. Frontal de encimera de 100 mm de altura en acabado satinado con arista superior en radio. Paneles de fibra de densidad media (MDF) hidrófugos, con 19 mm de espesor en las cuatro caras, a 150 mm del suelo. Fachadas decoradas con panel laminado, de 1 mm de espesor en las cuatro caras. Perfiles de protección de acero inoxidable en las fachadas, con 30 mm de anchura en los lados y 20 mm en la base. Correbandejas en acero inoxidable, a 800 mm de altura. Compuesto por tres (3) tubos de sección redonda de Ø 30 mm y dos (2) soportes con perfil de tubo oblongo con embellecedores en los extremos. Suministrado desmontado. Sistema de refrigeración de la cuba estática mediante serpentín de cobre expansionado localizado en su base. Termostato electrónico, con visor digital, para regular la temperatura de la cuba. Función programable para la puesta en marcha diferida del grupo frío, permitiendo ahorros energéticos. Sistema de desescarche automático. Desagüe de 1/2", integrado mediante embutición en la cuba, permitiendo evacuar las aguas de condensación que puedan producirse en la misma. Sistema inteligente de evaporación del agua de desescarche de serie. Rejillas de ventilación en acero inoxidable, en los dos lados no útiles del mueble. Unidad condensadora montada sobre guías deslizantes. Componentes electrónicos accesibles en un único punto, de fácil acceso. Caja de registro conteniendo todas las conexiones eléctricas. Proporciona un acceso centralizado a todos los elementos técnicos alimentados eléctricamente. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Altura estándar 150 mm. Estante portaplatos, a ser instalado en cualquiera de los dos lados no útiles del mueble, a suministrar como accesorio opcional. Las pantallas, cristales, zócalos y cualquier otro accesorio deben ser solicitados separadamente y son suministrados desmontados. Gas refrigerante: Olefín hidrofluorocarbono R452a (HFO/HFC). Temperatura de trabajo en la cuba estática (en condiciones de clase climática IV): desde +4 °C a +8 °C. Voltaje y frecuencia: 230V 1N 50 Hz. Capacidad de platos Ø 150 mm en la cuba: 36 Capacidad de ramequines Ø 130 mm en la cuba: 48 Capacidad de botellas Ø 65 mm en la cuba: 195. Capacidad cubetas GN-1/1: 4 Potencia: 685 W. Dimensiones: 1590x875x900 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.