

PLACA DE INDUCCIÓN SOBREMESA, ISM-25



PLACA INDUCCION ISM-25

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [EDENOX](#)

Descripción PLACA DE INDUCCIÓN SOBREMESA, ISM-25 Modelo de sobremesa. Superficie de cristal cerámico de alta resistencia de 4 mm. Base y estructura de acero inoxidable. Panel de mandos electrónico, a baja tensión. Detector de sobretiempo que apaga la placa tras un tiempo de no funcionamiento. Apagado automático tras un minuto si no se detecta recipiente compatible, con aviso acústico. Detector de material compatible y de pequeños objetos menores de 5 cm de diámetro. Protección de sobrecalentamiento con aviso acústico. Pulsador electrónico ON/OFF. Mando giratorio con 9 posiciones de potencia (300 a 2500 W). Pulsador de selecciones mantener-calentar. 5 posiciones de mantenimiento de temperatura (60 a 200 °C). Indicadores luminosos del nivel de temperatura. Superficie del cristal: 273 x 273 mm. Potencia: 2.500 W Dimensiones: 328 x 422 x 100 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.