SOPORTE REFRIGERADO, CMFP-120-BP





CMFP-120 BP RI SP SE 230V 1N 50/60Hz

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL CATERING

Descripción SOPORTE REFRIGERADO, CMFP-120-BP CARACTERÍSTICAS Compresor hermético con condensador ventilado. Clase climática 4. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/ m3 de densidad. Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta. Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90 º. Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Altura ajustable entre 580 y 600 mm para colocar máquinas de sobremesa. Peto posterior de 10 cm. Refrigeración por tiro forzado. Temperatura de trabajo: -2ºC, +8ºC, ambiente de 38 ºC. Nº puertas: 2. Clase de eficiencia energética: C Capacidad neta: 74 L Capacidad bruta: 177 L Potencia frigorífica: 245 W Potencia eléctrica: 247 W Consumo energético anual: 747 kWh/año Refrigerante: R-134a Dimensiones: 1.200x830x590 mm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.