Split conductos TRIFASICO CDHPINV-80UI Coolwell





Conductos 22000 / 24500 W

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Coolwell

Descripción Rendimiento Mejorado de Baterías: Coolwell incluye en sus equipos de la serie CDHP, baterías de aluminio con tratamiento anti-corrosión y un avanzado diseño interior, para mejorar el intercambio térmico y obtener mejor rendimiento. Filtro de Alta Resistencia: Por las caracteristicas de funcionamiento, en los equipos de la serie CDHP el filtro de aire está diseñado para resistir mejor el desgaste por las limpiezas periódicas y obtener mejor calidad de aire Extensa Área de Difusión de Aire: Las unidades interiores Coolwell de la serie CDHP incorporan un desarrollado conjunto de ventilación capaz de vencer una presión estática de hasta 150 Pascales, equivalente a 50 metros de conductos. Amplio Rango de Funcionamiento: Los equipos de la serie de conductos con alta presión estática pueden trabajar perfectamente a temperaturas exteriores extremas, desde -15°C en invierno hasta 49°C en verano. CARACTERISTICAS TECNICAS: Código Unidad Exterior CDHPINV-80OU Código Unidad Interior CDHPINV-80IU Consumo Eléctrico W en frío 7200 Consumo Eléctrico W en calor 6600 Alimentación eléctrica Trifásica Hilos/Sección Alimentación Eléctrica 5x6 Hilos/Sección Interconexión eléctrica 2x0.75 Gas Refrigerante R410A Carga incluida gas refrigerante (Kg) - Presión sonora refrigeración (db) 51 Presión sonora calefacción (db) 51 Ancho (mm) unidad exterior 1120 Caudal aire ud. exterior (m3/h) 6000x2 Bomba de condesandos incluida Sí Longitud máxima tubería total 50 Longitud máxima tubería vertical 20 Diametro tuberías líquido/gas 3/8" - 3/4" Carga de gas adicional (gr/m) 70 Límite de trabajo Frío ºC -15 Límite de trabajo Calor ºC -15 Inverter SI Garantía Compresor 2 años

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.