

Split pared X-COOL-27 Coolwell



Pared 2700 / 2900 W

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Coolwell](#)

Descripción Eficiencia Energética Los tecnología de la gama split x-Cool de Coolwell alcanza un rendimiento energético A++ en refrigeración y A+++ en calefacción. Módulo Wx-Fi Opcional Los equipos de la serie x-Cool están preparados para poder ser controlados por diferentes dispositivos según sus necesidades, incluso por teléfono móvil desde cualquier lugar. Control Remoto Avanzado x-Remote El control remoto de los equipos Coolwell es de uso intuitivo e incluye funciones avanzadas para adaptarse a las necesidades del cliente. Tecnología 3DC Inverter En la serie x-cool, el compresor y los motores de los ventiladores funcionan en modo DC inverter, obteniendo mejor regulación de funcionamiento y ahorro energético. CARACTERISTICAS TECNICAS: Código Unidad Exterior x-cool27ui Código Unidad Interior x-cool27ue Consumo Eléctrico W en frío 1200 Consumo Eléctrico W en calor 1200 Alimentación eléctrica Monofásica Hilos/Sección Alimentación Eléctrica 3x2,5 Hilos/Sección Interconexión eléctrica 5x1,5 Gas Refrigerante R410A Carga incluida gas refrigerante (Kg) 0.8 Presión sonora refrigeración (db) 20 Presión sonora calefacción (db) 20 Ancho (mm) unidad exterior 770 Caudal aire ud. exterior (m3/h) 1800 Longitud máxima tubería total 25 Longitud máxima tubería vertical 10 Diametro tuberías líquido/gas 1/4" - 3/8" Precarga incluida para (m) 5 Carga de gas adicional (gr/m) 15 Límite de trabajo Frío °C -15 Límite de trabajo Calor °C -15 Inverter Sí Garantía Compresor 2 años

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.