

Split Suelo-techo CCSE35 Coolwell compacto



Suelo-techo 3500 / 3800 W Compacto

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Coolwell](#)

Descripción El diseño modular de los equipos de la serie comercial Coolwell, facilita las operaciones de mantenimiento y limpieza. Todas las partes del equipo son accesibles o desmontables. Las unidades interiores de la serie comercial Coolwell incluyen de serie una toma de entrada de aire, se puede conectar un ventilador para aportar aire exterior. Los equipos para instalación en el suelo o en el techo de Coolwell incluyen el modo Turbo en su modo de funcionamiento, el equipo arranca a plena potencia para vencer rápidamente la carga térmica de la sala. El diseño de los equipos para suelo o techo, permite la distribución multidireccional del aire, cambia según el modo de funcionamiento para asegurar un confort optimo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Código Unidad Exterior COUE-35K Código Unidad Interior CCSE-35 Consumo Eléctrico W en frío 1000 Consumo Eléctrico W en calor 1000 Coste consumo €/h 0.082 Alimentación eléctrica Monofásica Hilos/Sección Alimentación Eléctrica 3X2.5 Hilos/Sección Interconexión eléctrica 4X1.5 Gas Refrigerante R410A Carga incluida gas refrigerante (Kg) 1.38 Presión sonora refrigeración (db) 33 Presión sonora calefacción (db) 33 Caudal aire ud. exterior (m3/h) 555 Bomba de condensados incluida No Longitud máxima tubería total 25 Longitud máxima tubería vertical 10 Diametro tuberías líquido/gas 1/4" - 3/8" Precarga incluida para (m) 5 Carga de gas adicional (gr/m) 15 gr/m Límite de trabajo Frío °C -15 Límite de trabajo Calor °C -15 Inverter Sí Garantía Compresor 2 años

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.