

Split Suelo-techo FLCE88 Coolwell



Suelo-techo 8800 / 9400 W

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Coolwell](#)

Descripción El diseño modular de los equipos de la serie comercial Coolwell, facilita las operaciones de mantenimiento y limpieza. Todas las partes del equipo son accesibles o desmontables. Las unidades interiores de la serie comercial Coolwell incluyen de serie una toma de entrada de aire, se puede conectar un ventilador para aportar aire exterior. Los equipos para instalación en el suelo o en el techo de Coolwell incluyen el modo Turbo en su modo de funcionamiento, el equipo arranca a plena potencia para vencer rápidamente la carga térmica de la sala. El diseño de los equipos para suelo o techo, permite la distribución multidireccional del aire, cambia según el modo de funcionamiento para asegurar un confort optimo. CARACTERISTICAS TECNICAS: Código Unidad Exterior COUE-88K Código Unidad Interior FLCE-88 Consumo Eléctrico W en frío 3000 Consumo Eléctrico W en calor 2500 Alimentación eléctrica Monofásica Hilos/Sección Alimentación Eléctrica 3*2.5 mm Hilos/Sección Interconexión eléctrica 2*0.75 mm Gas Refrigerante R410A Carga incluida gas refrigerante (Kg) 2.80 Presión sonora refrigeración (db) 44 Presión sonora calefacción (db) 44 Caudal aire ud. exterior (m3/h) 4300 Bomba de condensados incluida NO Longitud máxima tubería total 50 Longitud máxima tubería vertical 25 Diametro tuberías líquido/gas 3/8" - 5/8" Precarga incluida para (m) 5 Carga de gas adicional (gr/m) 30 Límite de trabajo Frío °C -15 Límite de trabajo Calor °C -15 Inverter Sí Garantía Compresor 2 años

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.